

## PRODUKT DATEN

### 2600 / 2600AE.0.75 - Markierungsspray

#### BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® Markierungsspray ist ein schnell trocknender Qualitätsanstrich für professionelle Anwendungen innerhalb des Bausektors und der Industrie. Dieses Produkt haftet auf vielen Untergründen. Die Spraydose ist Dank dem innovativem 360°C Ventil in jede Richtung zu verwenden.

RUST-OLEUM® Markierungsspray 2600 (500 ml) basiert auf einem schnell trocknendem Acrylharz. Die Basis ist ein mageres Sojaöl Alkydharz, eine Ausnahme bildet das Produkt 2692.

RUST-OLEUM® Markierungsspray 2600 AE.0.75 (750 ml) hat als Basis ein mageres Sojaöl Alkydharz. Alle Produkte in dieser Serie haben blei- und chromatfreie Pigmente.

#### EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM Markierungsspray 2600 kann auf Metall, Beton, Asphalt, Laufflächen im Sportbereich, Erde, Gras, u.s.w. verwendet werden.

RUST-OLEUM Markierungsspray 2600 ist nicht wasserlöslich und kann eingesetzt werden bei mäßiger Industriebelastung, normaler Feuchtigkeit und Innenbereich.

RUST-OLEUM Markierungsspray 2600 ist ideal für schnelles und einfaches Markieren von Konstruktions- und Ausschachtungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für die Verkehrssicherheit.

#### TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Matt  
Farbe: Siehe Farbkarte  
Treibgas: Dimethyläther  
VOC (W/W) 637 - 654 g/l

**Trockenzeiten** 20°C/50% rel. L.  
Klebfrei: 20 Minuten  
Überstreichbar: Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden  
Durchgehärtet: 7 Tage

Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken)

#### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 500 ml: 1,5 m<sup>2</sup> pro Sprühdose bei 25 µm trocken (abhängig vom Farbton)  
750 ml: 2,25 m<sup>2</sup> pro Sprühdose bei 25 µm trocken (abhängig vom Farbton)

Praktische: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein

#### HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Nach Gebrauch ist es nicht nötig das Ventil auf normale Weise zu reinigen. Unser Innovatives 360° Ventil erübrigt diese Maßnahme. Dadurch ist ein zusätzlicher Farbverlust unmöglich.

#### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## 2600 / 2600AE.0.75 - Markierungsspray

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

3 Jahre ab Fertigungsdatum falls in gut belüfteten Räumen gelagert, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
*info.nl@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **N.V. Martin Mathys S.A**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
*info.be@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **Rust-Oleum France S.A**

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
*info.fr@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
*info.uk@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
*info.it@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*