

PRODUKT DATEN

Verdünnung 7302

BESCHREIBUNG

Spezielle Spritzverdünnung für Rust-Oleum 7300 CombiColor® Hammerschlag-Deckanstriche.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Die richtige Lösungsmittelkombination speziell abgestimmt auf der 7300 Hammerschlag Produktserie. Sehr gute Verdünnungskraft.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Spritzverdünnung von 7300 CombiColor Hammerschlag Deckanstriche.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Farblos
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: > 45°C
VOC (WW): 724 g/l

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Druckluftspritzverfahren: 10 bis 25 vol. % verdünnen.

Bemerkung: Verwenden Sie beim der Pinselauftragung die spezielle Verdünnung 7301.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com