

PRODUKT DATEN

DURBOCEM

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe für innen und außen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bildet einen starke Bindung mit dem feuchten Untergrund.
- Kann auf k Reidende Untergründe aufgetragen werden.
- Bildet eine starke Bindung mit Zementuntergründen.
- Enthält Zement, demzufolge ist Durbocem äußerst geeignet für eine Anwendung auf feuchten Untergründen.
- Kann mit Paracem überstrichen werden (wenn der Untergrund trocken ist).

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Beschichtung für feuchte Mauerwerke und Keller.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Matt (Glanz 60°: 2%)
Farbe:	Weiß
Dichte:	1,24 - 1,28 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 28 - 40%
	In Gewicht: 61 - 63%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 500 Mikron (Verbr.: 2 m ² /l)
	Trockenfilm: 200 Mikron (Verbr.: 2 m ² /l)
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C
VOC-Wert max.:	500 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	500 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	2 Stunden
Griffest:	2 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	24 Stunden

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	1,5 - 3 m ² /l (Gesamtverbrauch)
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Kreidende Flächen mit einer Stahlbürste reinigen. Undichtigkeiten mit einem speziellen Schnellzement abdichten mittels Glättkelle oder Traufel. Erhärten lassen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	Feste Borstenpinsel.
Roller:	Mohairrolle.
Reinigung:	Lackbenzin.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

DURBOCEM

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer gut belüfteten Umgebung auftragen.

BEMERKUNGEN

- Erste Schicht: den Untergrund mit einem festen Borstenpinsel vorstreichen. Mauer in schlechtem Zustand bis zur Sättigung beschichten. Zweite Schicht: nach 24 Stunden mit Pinsel oder Roller eine Endschicht auftragen.
- Da es sich um spezifische Anwendungen handelt (z.B. Anwendung in Kellern), müssen die Räume sehr gut belüftet werden, auch während der ersten Wochen nach der Anwendung.
- Durbocem hält Salzausblühungen nicht zurück, ist nicht beständig gegen Grundwasserdruck, und deswegen, ist es kein Wasserdichtungsprodukt.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com